

TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS

Olive RainStop Membrane Fibre

Įvairių paskirčių sintetinio kaučiuko hermetikas atsparus vandeniui. Naudojama sandarinimo ir taisymo darbams. Ši medžiaga greitai bei patikimai sukimba beveik su visomis statybinėmis medžiagomis, net gi paviršiais, kurie yra šlapi ar po vandeniu.

Pagrindinės savybės

- Sukimba su beveik visomis statybinėmis medžiagomis.
- Tinka naudoti net jei paviršiai yra drėgni ar šlapi.
- Galima naudoti ir po vandeniu.
- Sustiprintas fibro pluoštu.
- Didelis elastingumas.
- Atsparus konstrukcijos judėjimams iki 1 cm.
- Galima naudoti bet kokiomis oro sąlygomis, net ir lyjant ar snigant.
- Galima dažyti akrilinais dažais.

Naudojimo sritys

- Plyšių ir jungčių sandarinimas latakuose, kaminų jungtyse, tarp skardinių plokščių.
- Stogų remontas.
- Valčių ir priekabų įtrūkimų bei jungčių sandarinimas ir taisymas.
- Stogų, fasadų ir kitų fasadinių pastato dalių remontas ir sandarinimas.

Sukibimas

- Aliuminis
- Cinkas
- Švinas
- Stiklas
- Akmuo
- Asfaltas
- Gofruotas asbestas
- Stogo dangos
- PVC
- Stogo čerpės
- Mediena

Naudojimo instrukcijos

Naudojimo sąlygos

Temperatūra naudojimo metu nuo -5°C iki +30°C.

Paviršiaus paruošimas

Paviršiai turi būti sausi, nuvalykite nuo paviršių dulkes, birias daleles ir alyvos dėmes. Neporėti paviršiai turi būti nuvalyti tirpikliu ir švaria, nesipūkuojančia medvilnine šluoste. Tirpiklio perteklių reikia pašalinti prieš jam išgaruojant švaria šluoste.

Wolf Group LT, UAB

Ateities g. 31B
06326, Vilnius
Lietuva

Tel: +370 523 33553
Faks: +370 525 55775
El. paštas: lietuva@wolf-group.com

www.wolf-group.com

Naudojimo būdas

Norint pasiekti optimalų rezultatą, prieš naudojant produktą rekomenduojama gerai išmaišyti. Užtepkite ploną sluoksnį teptuku ar mentele. Didesnėms angoms ar įtrūkimams, taip pat esant ekstremalioms sąlygoms, papildomai naudokite stiklo pluošto audinį ant užsandarintos vietos ir po kelių dienų užtepkite antrą sluoksnį. Porėtus paviršius (pvz., betoną), rekomenduojama nugaruntuoti.

Valymas

Nesustingusį hermetiką galima nuvalyti vaitspiritu, acetonu arba specialiomis valymo servetėlėmis.

Sustingusį hermetiką galima pašalinti mechaniškai.

Techniniai duomenys

Savybė	Vertė	Vienetas
Klampumas	pasta	
Išėiga	nuo 1 iki 2	l/m ²
Cheminė sudėtis	sintetinė guma	
Tankis (DIN 53 479-B)	0,95	g/ml
Temperatūra naudojimo metu	nuo -5 iki +30	°C
Atsparumas temperatūrai	nuo -25 iki +100	°C

Nurodytos vertės buvo gautos esant +23 °C ir 50 % santykinei drėgmei, jei nenurodyta kitaip. Šios vertės gali skirtis priklausomai nuo aplinkos veiksnių, pvz., temperatūros, drėgmės ir medžiagų tipo.

Spalva

Pilka.

Pakuotė

1 l metalinis indas, 6 vnt. dėžėje.

Laikymo sąlygos ir tinkamumo laikas

Galiojimo laikas yra 12 mėnesiai nuo pagaminimo datos, jei saugoma drėgmei atsparioje, uždaroje gamintojo pakuotėje, sausoje, apsaugotoje nuo tiesioginių saulės spindulių vietoje nuo +5 iki +30 °C temperatūroje.

Apribojimai

- Sudėtingas sukibimas su PE (Polietilenas), PP (Polipropilenas), PTFE (Teflon®).
- Nerekomenduojame šio produkto naudoti natūralaus akmens jungčių sandarinimui.
- Dėl galimų medžiagų įvairovės rekomenduojame atlikti preliminarų suderinamumo testą. Jei reikia, paviršių nugaruntuokite, kad būtų geresnis sukibimas.
- Dėl galimo poveikio aplinkiniams paviršiams naudojimo metu arba po, rekomenduojame visada pirmiausia išbandyti produktą.
- Atkreipkite dėmesį į galiojimo datą!

Versija 1

Saugumo reikalavimai

Naudojimo metu užtikrinkite pakankamą vėdinimą ir dėvėkite būtinas asmenines apsaugos priemones.

Išsamią informaciją apie saugą galite rasti saugos duomenų lape (SDL).

Pastaba. Šioje dokumentacijoje pateiktos instrukcijos yra pagrįstos gamintojo atliktais bandymais ir pateiktos sąžiningai. Dėl medžiagų ir paviršių skirtumų, taip pat dėl įvairių naudojimo galimybių, kurių mes negalime kontroliuoti, gamintojas neatsako už pasiektus rezultatus. Bet koku atveju rekomenduojama patikrinti produkto tinkamumą jo naudojimo vietoje. Gamintojas pasilieka teisę keisti gaminius be išankstinio įspėjimo.

Šis TDL pakeičia visus ankstesnius to paties gaminio duomenų lapus.

Wolf Group LT, UAB

Ateities g. 31B
06326, Vilnius
Lietuva

Tel: +370 523 33553
Faks: +370 525 55775
El. paštas: lietuva@wolf-group.com

www.wolf-group.com